

CB-1200IV/2400IV [003066/003067]

ハンディタイプ電源部

好評CBシリーズがさらにバージョンアップ
CB-25ヘッドとの組み合わせでロケに威力を発揮
調光ステップはセンシティブな0.1EVクリック
デジタル撮影にも最適



※写真はCB-2400IV

3EVのダイナミックレンジ・バリエーター

ダイナミックレンジ・バリエーターを搭載。
CB-1200IVは1灯で1200～150Ws、CB-2400IVは2400～300Wsをカバー。用途に合わせ、2機種を用意しました。

センシティブな調光ステップ

調光ステップは、センシティブな0.1EVクリック。デジタル撮影にも最適です。

スロー充電モード

ロケ先の電源の状況によって、ブレーカー容量が不足のとき、スロー充電モードで使用することができます。



Professional Studio System CB-1200 IV/2400 IV

最大出力 1200Ws
2400Ws

コネクター数 2

ストロボ調光範囲 FULL~1/8 (3EV)
1/10EV ステップ (クリック)

CB-1200IV/2400IV 電源部 仕様

型 式	CB-1200IV	CB-2400IV
定 格 電 圧	AC100V ± 10% 50/60Hz	
ヒューズ定格	10A 2本 6A 1本	15A 2本 6A 1本
最 大 出 力	1200Ws	2400Ws
出力コネクター数	2	
充電モード(秒)	3.2 / 2.7	3.5 / 2.9
(50Hz/60Hz)	11 / 11	13 / 13
調 光 方 式	電圧調光	
調光範囲(クリックステップ)	FULL~1/8 (1/10絞りステップ)	
出 力 表 示	パネル目盛り方式	
モデリングランプ	100W 2灯	250W 2灯
モデリング調光モード	CONST (100%点灯) / VARI (出力連動調光) / OFF	
モデリングランプ	250W以下(ヘッド1灯につき)	
シンクロソケット数	1	2
シンクロソケットタイプ	ホーンジャックタイプ×2	
シンクロ電圧	DC12V	
フォトセル	内蔵 (OFFスイッチ付)	
充電サウンドモード	READY (充電完了音) / CHG (充電中音) / OFF	
不発光警報	該当する各灯ランプ点滅とブザーによる連続音	
過熱警報	ACパイロットランプ点滅とブザーによる連続音	
クーリングファン	内蔵	
寸 法	169 (w) × 112 (d) × 132 (h) mm	169 (w) × 129 (d) × 174 (h) mm
重 量	2.6kg	4kg

用途に合わせて2機種を用意

ロケーション撮影に最適な小型・軽量電源部。このクラス最小(当社比)を実現(CB-1200IV)。ロケ先への移動もスムーズです。

CB-25ヘッド

ヘッドに必要な機能をコンパクトにまとめた、最大入力2500Wsの汎用タイプヘッド。安定した連続発光に耐えるクーリングファン内蔵で、小型ながら250Wのハロゲンランプが使用できます。ヘッドコード着脱式。



標準2灯セット

- 003066 CB-1200IV 電源部または
- 003067 CB-2400IV 電源部 ……………1
- 013105 CB-25ヘッド ……………2
- 123316 ハロゲンランプ100W(CB-1200IV)または
- 123313 ハロゲンランプ250W(CB-2400IV) ……2
- 121146 CLX-25Hリフレクター(110φ) ……2
- 025351 アンブレラ50ナイロン(950φ) ……2
- 232453 CMS-3Bライトスタンド ……………2
- 122409 スタンドケースM……………1
- 122471 布ケースCB用 ……………1



CB-1200IV

