

LUT7 Touch Screen Custom 3D LUT

7" 2200nits HDMI Touchscreen Monitor

FEELWORLD LUT7 は超高輝度 2200nits、4K HDMI 入出力、3D LUT アップロード機能に対応したタッチスクリーン 7 インチフィールドモニターです。AUX 電源出力、HDR モニタリング、波形ヒストグラムその他各種の高機能を搭載。バッテリースロット 2 つ搭載、外部バッテリーを 2 つ使用することでアウトドアでも長時間連続モニタリングが可能に。もちろん電源アダプター（別売）による電源供給も可能です。

理想的な携帯型の軽量ビューファインダー、およびビデオモニターです。



カスタム 3D LUT

50 個のカスタム LUT をサポートします。

一部のカメラは、ダイナミックレンジを維持するため、log 撮影モードがあります。これは、後のポストプロダクションには最適ですが、モニター表示すると、フラットで色あせて見えることがあります。しかしこの 3D LUT を使用すればリアルタイムでモニター上に編集後の完成イメージを把握できるため、この問題が解決されます。内蔵 LOG を使用して Rec.709 ビデオを作成したり、.cube ファイルをアップロードが可能です。SD カードスロットを介してカスタム LUT、ルック、またはプロファイルを実行することができます。



光センサーによる自動バックライト調整

LUT7 のバックライトモードが「オート」になっている場合、モニター上部に搭載された光センサーが環境光を測定、バックライトの明るさを自動調整します。もちろんオフに設定すれば、常に一定したモニターの明るさで作業が可能です。



超高輝度・高解像度・低反射














見やすさの理由は大きな画面と高解像度だけではありません。LUT7 は従来のフィールドモニターのほぼ 4 倍の明るさの超高輝度 2200nit、環境光の反射によって画面が見にくくなりません。明るい日差しの中での屋外撮影もサンシェード無しでモニタリングが可能です。



タッチコントロール

革新的なタッチスクリーン LCD ユーザーインターフェースは、シンプルでスマートなコントロールを可能にします。もっとも重要なモニタリング機能には、単純なタップおよびスワイプジェスチャを使用。もちろん必要に応じてタッチコントロールをオフにすることもできます。



- 
FHD Resolution
- 
2200 nit
- 
Touch Screen
- 
IPS
160° Viewing angle
- 
Rec.709
Color gamut
- 
4K HDMI
- 
3D LUT
- 
DC Output
- 
12V DC input
- 
Dual Battery
- 
323
Pixels/inch
- 
1200:1
High contrast
- 
Tilt Arm



LUT 実行前



LUT 実行後



トゥルーカラー・プロフェッショナルカラーキャリブレーション

Rec.709 カラー標準を使用
FEELWORLD は、プロ仕様の Rec.709 HD カラー標準と、カラーキャリブレーションテクノロジーを使用しています。工場出荷時のプロ仕様の機器キャリブレーションにより、モニターキャリブレーションを効率的に実現し、正確な色再現を簡単に実現し、色を歪ませず、実際の映像を表示できます。

長時間連続モニタリング

バッテリースロット×2

F970 用バッテリースロットが2つ装備されています。1つ取り付けると約2時間、2つ取り付けると約4～5時間※連続で使用することができます。アウトドアであっても、電源によって中断することなく使用することができます。もちろん屋内での AC 電源 (別売) による継続的な使用も可能です。

※時間はバッテリー性能、および使用環境により異なります。

カスタム 3D LUT

SD カードスロット

カスタム LUT、ルック、またはプロファイルを実行することができます。

簡単に取り付け可能

1/4 取付ネジ穴×3

1/4 インチ取付ネジ穴が3カ所に装備。底部のネジ穴を使用して、カメラのホットシューに取り付けることで究極のファインダーとなります。左右の1/4インチの穴は、撮影クルー全員が画面をモニタリングできるように、マジックアームやブラケットなどを備えた他の機器に取り付けることができます。

タッチスクリーンオン / オフボタン

必要に応じてタッチスクリーン機能をオンオフ可能

モニターに接続

HDMI IN/OUT

リアルタイムにディレクターおよびすべての撮影クルーへ複数のディスプレイに同時にライブ画像を表示します。

AC 電源供給

DC OUT

別売の専用 AC アダプターにより家庭用コンセントから継続的に電源を確保できます。

カメラに電源供給

DC OUT

LUT7 は、デジタル一眼レフカメラやミラーレスカメラに理想的なカメラトップモニターです。バッテリーケーブル (別売) を使用してモニターの電力をカメラの電源として供給できるようにします。カメラの実行時間を延長し、より使いやすいディスプレイ環境を提供します。



高精細モニター

323 ピクセル / インチ (PPI) で表示する FEELWORLD LUT7 モニターは、正確で高精細なフィールドモニタリングを可能にします。

反射防止コーティングが施された光学ガラスを採用。それをさらに際立たせているのは、1200:1 のコントラスト比と sRGB /Rec.709 色域を表示する発光ダイオード (LED) バックライトです。160° の広い視野角により、あらゆる角度からモニタリング可能です。

LUT7 7" Full HD LUT7 モニター

512737 ¥44,800 (税別)

JAN.4962420473283

● LUT7 付属品



mini/micro HDMI → HDMI ケーブル



ティルトアーム

● LUT7 モニター仕様

画面サイズ	7 インチ IPS パネル
解像度	1920 × 1200 ピクセル
ピクセルピッチ	H0.07875 × W0.07875mm
アスペクト比	16 : 10
明るさ	2200cd / m ² (光センサー)
コントラスト比	1200 : 1
視野角	80°/80° (左右) 80°/80° (上下)
入力	4K HDMI × 1
出力	4K HDMI × 1 DC × 1 アダプターを介してカメラに電力を供給するための パレル出力 (外側 : 3.5mm、内側 : 1.1mm)
オーディオ	3.5mm ステレオヘッドフォン
HDMI 入出力 対応フォーマット	480i/576i/480p/576p/1080i/720p/ 1080p/4K UHD 3840×2160p/4096×2160p
入力電圧	DC7 ~ 24V
消費量	≦20W
使用温度	-20°C ~ 55°C
保管温度	-30°C ~ 65°C
取り付けネジ穴	1/4"×3カ所 (左側面、右側面、底面)
サイズ (W×H×D)	190×126×27mm
重量	460g
バッテリープレート	F970 用 × 2カ所

KPI

株式会社ケンコープロフェッショナルイメージング

〒164-0001 東京都中野区中野5-68-10 KT 中野ビル3F
TEL.03-6840-3622 FAX.03-6840-3861

●このカタログに掲載の製品の仕様、価格等は予告なしに変更する場合があります。
●このカタログは2021年10月現在のものです。