



Macro LED Ring Light RING72

すべてのクローズアップ撮影に

72個の高品質LEDを搭載! 色温度は、昼光バランスのとれた5600K。
被写体の背景の影を抑え、細部にいたるまで明確に再現します。

シンプルな操作で高い完成度!

RING72はテクニックをほぼ必要としません。LED光はフラッシュ光と異なり見たままを撮影、しかもリング形状がバランスよくソフトに光を回すため誰でも美しく完成度の高い撮影が可能です。ライトはカメラのレンズ周りに装着しても、カメラから離しても使用できます。



豊富なカメラに対応

8種類のアダプターリング付属。ほとんどのカメラのレンズ周りに搭載して撮影することができます。

251641
Ring72 マクロLEDリングライト
¥13,200

JAN.4961360016413

[同梱内容]



バッテリー
ボックス



49mm 52mm 55mm 58mm 62mm 67mm 72mm 77mm

左右個別に明るさ制御

一般的なフラットライトを1灯のみを使用した撮影は、必然的に単調に見えます。RING72は、左半分と右半分の明るさの強弱を個別に10段階でコントロールすることができます。これにより被写体に陰影を与え、独特の表現が可能になります。サイドライト効果により立体感が増すことでよりプロフェッショナルな結果が得られます。

簡単にビデオ撮影

RING72は、ビデオ撮影においても環境光に邪魔されることはありません。不十分な照明やわずらわしい影は排除します。しかも柔軟なライトヘッドは、コントローラー部分からセパレートします。被写体の周りを360度自由に旋回して、あらゆる角度から照射できます。使い方次第で創造性は無限に広がります。

RING72のリング形状は、特にポートレート撮影において、柔らかな照明で肌を輝かせ、目には印象的で美しいキャッチライトを与えます。



デュアル電源

RING72は便利なデュアル電源。単三電池4本、または充電式リチウム電池 (V1用リチウム電池VB26、またはAD100ProのWB100が使用可能) どちらでも動作します。特に信頼性の高いゴドックスのリチウム電池は長いランニングタイムを約束します。



	Ring72 マクロリング LED ライト
最大出力	8W
輝度調整	左右セパレートコントロール
調光範囲	10段階 (10 ~ 100% 出力調整)
パワーサプライ	単3形アルカリまたは充電式ニッケル水素電池 リチウム電池 (7.2V)
色温度	5600K
LED数	72個
TLCI	97
CRI	96
サイズ	φ 132 (直径) × 30 (厚さ)
(mm)	84 (幅) × 71.5 (高) × 30 (厚さ)
重量 (電池は別)	245g (リングライト + コントローラー)