

Godox

ゴドックス新製品カタログ



Power Pack Kit AD1200Pro ^{NEW!}
and
Outdoor Flash AD300Pro ^{NEW!}





WITSTRO[®] AD1200^{Pro} 1200Ws TTL Power Pack Kit

AD1200Pro TTLパワーバックキットは、堅牢かつポータブルな大光量フラッシュ&バッテリーユニットです。パワーバック部に各種コネクタを備え、屋外でもスタジオのような運用が可能に。もちろん他のADシリーズ同様各社TTLオートフラッシュに対応。最大出力1200Wsのハイパワー、太陽光のようにパワフルでナチュラルな光源で、新たなアウトドア撮影にチャレンジできます。AD1200Proはあらゆるフォトグラファーにとって理想的なフラッシュユニットです。

正確な制御と安定した出力

1/256から1/1フルパワーまで0.1Stop単位で出力設定を精密に制御できます。リサイクルタイムは0.01~2秒、最短発光時間1/10860秒で、スポーツの瞬間的な動きも確実に捉えます。色温度コンスタントモードを使用すれば全出力範囲にいたるまで±75K以内の安定した色温度を約束。さらに多灯ライティングにいても遅延なく高速シンクロスピードを維持するために、2つの3.5mmシンクロジャックを搭載。必要に応じて複数のパワーバックを接続することができます。

無段階調光モデリングランプも搭載した大光量フラッシュヘッド

無段階調光可能な40Wモデリングランプは明確なプレビューライティングだけではなくありません。ファンのない優れた冷却システムはほぼ無音、ショートムービー、動画配信などの撮影にも能力を発揮します。

TTLとHSSをフルサポート

GODOX 2.4GHzワイヤレスXシステムにより、主要7社のカメラメーカーのTTLオートフラッシュシステムに対応。さらに、HSS（ハイスピードシンクロ）で1/8000秒の世界を表現します。

専用ローリングケースで持ち運びが簡単

AD1200Proパワーバックキットには、高出力と携帯性を兼ね備えたバッテリーシステムをスッキリ収める専用ローリングケースが付属しています。これだけのハイパワーキットをたった一人で持ち歩くことができます。

完璧なバッテリー構成

WB1200H(36V/5200mAh)大容量バッテリーは、1/1最大出力で500回、1/2で1000回、1/4で2000回、1/8で4000回……。この「モンスターフラッシュ」は撮影のストレスを解放します。

また、飛行機の機内持ち込み手荷物として持ち歩けるWB1200(36V/2600mAh)バッテリーオプションも用意しています。



AD1200Pパワーバック

AD1200Pパワーバックは、効率的に電源供給するジェネレーターでありコントロールパネルです。複数のパワーバックを接続する3.5mmシンクロコードジャックも装備しています。

身軽なフラッシュヘッド

セバレートタイプのフラッシュヘッドはケーブルを含めて約2.1kg。身軽にポジションを変更できます。

リングフラッシュ R1200ヘッド(別売)

別売のR1200にヘッドを交換することでハイパワーリングフラッシュとして使用することができます。

ワイヤレスリモートコントロール対応

GODOX X2T/X1、およびXProなどを使用することで最大100m※1までワイヤレスコントロール。GODOXワイヤレス送信機搭載のV1、V860II、V350やTT350などをマスターフラッシュとして使用することもできます。

AD1200 Pro仕様

●ご使用のカメラによって使用できる機能範囲は異なります。

製品名	AD1200Pro
JANコード	4961360039030
製品コード	253903
ワイヤレススレブモード	2.4GHz無線モード
スレブユニット	ニコン(XProNまたはX1/X2TN)
対応カメラ	キヤノン(XProCまたはX1/X2TC)
(対応マスターユニット)	ソニー(XProSまたはX1/X2TS)
	フジフィルム(XProFまたはX1/X2TF)
	オリンパス・パナソニック(XProOまたはX2TO)
	ペンタックス(XProPまたはX2TP)
フラッシュモード	ワイヤレスOFF/M/Multi/ 無線スレブによるTTL/M/Multi
ガイドナンバー(1/1出力)	124(ISO100/リフレクター使用)
フラッシュ閃光時間	1/220~1/10860 秒
最大パワー	1200Ws
パワー出力調整	1/256~1/1
マルチフラッシュ	最大100回 100 Hz
フラッシュ調光補正(FEC)	トリガーから調整可能
シンクロモード	ハイスピードシンクロ(最大1/8000秒) 先幕および、後幕シンクロ
発光タイマー	0.01~30 秒
光スレブフラッシュ	S1/S2
その他機能	BEEP音、フラッシュ継続時間表示、 バッテリー状況表示
モデリングランプ(LED)	最大出力:40W
ワイヤレスフラッシュ機能	スレブ/OFF
制御可能なスレブグループ	5 (A、B、C、D、E)
受信範囲※1	最大100m
ワイヤレス機能	32 チャンネル(1~32) ID=OFF.01~99
電源	リチウムバッテリーパック(36V/5200mAh)
発光回数(フル発光)※1	約500回
リサイクルタイム	約0.01~2秒
パワーセーブ	約30~120分アイドル後、電源オートオフ
シンクロトリガーモード	3.5mmシンクロコード
色温度	5600±200K
コンスタントカラーモード	±75K以内(カスタムファンクション設定)
サイズ	フラッシュヘッド 125×230×200 mm
	パワーバック 235×145×260 mm
重量	フラッシュヘッド 約2.0kg(フラッシュチューブ含む)
	パワーバック 約6.25kg

※1:撮影環境、状況により異なります。



Bowensマウント採用

Bowensマウントの採用により、市販の多くのフラッシュモディファイヤーに対応します。もちろんGodox製のコストパフォーマンスに優れたBowensマウントアクセサリも使用可能です。



WITSTRO®
AD1200Pro
パワーバックキット
希望小売価格(税別)
218,000円



【付属品】



WITSTRO⁺ AD300^{Pro}

TTL Li-ion Flash



Godox AD300 Proは、300Wsの強力なパワーと充電式大容量バッテリーを備えたラウンド型オールインワンフラッシュです。軽量なボディで、重量はわずか1.3kg。ロケ撮影でもスタジオレベルのパワフルで均一なライティングを身軽に移動しながら得ることができます。フル発光時のリサイクルタイムは最短1.5秒、各カメラメーカーのTTL機能をはじめ、多彩な各種機能をサポート。安定した色温度を実現するコンスタントカラーモードなど拡張機能も充実しています。もちろん他のWitstroシリーズ同様、ワイヤレスXシステム受信機を内蔵。Godoxの送信機能搭載機からスレーブ機として使用可能です。さらにGodox S2ブラケットと併用することで、AD300 Proは最新のモディファイアーおよびあらゆるアクセサリと互換性を持つようになります。

安定した色温度「コンスタントカラーモード」

AD300Proの色温度は他のWitstroシリーズ同様、±200K以内と安定しています。さらにAD300Proはファンクション設定のコンスタントカラーモードを選択することで、色温度変化を±100K以内に抑えることができます。常に一定の色温度を保つため、撮影後の画像処理の手間も削減できます。

スマートなボディ コンパクトなモディファイアオプション

非常にコンパクトでスマートなAD300 Proのアクセサリマウントは、New Godox マウントを採用。コンパクトなGodox製のライティングモディファイアーを各種使用することができます。アウトドア撮影にも最適です。



リサイクルタイム最短1.5秒！

フル発光時のリサイクルタイムは最短1.5秒、ストレスのない連続発光に加え、出力も1/1フル発光から1/256まで9段/81段階のパワー出力調整により、最適な光効果を演出することができます。

多彩な機能

フラッシュ露出補正、1/8000秒のハイスピードシンクロ、先幕、後幕シンクロ、モデリングランプ、マニュアルフラッシュをサポートしています。

柔軟なバイカラータイプのモデリングランプ

AD300Proのモデリングランプは調光可能なバイカラータイプLED。12Wの定常光ライトを使用して、ショートムービーも制作できます。

ワイヤレスXシステム内蔵

2.4GHzワイヤレスによる安定したシンクロ信号の受信が可能です。X2T/X1およびXProワイヤレストリガーにより各カメラからスレーブ機器として対応します。

大容量のリチウムバッテリーパック

専用バッテリーパックは、大容量パワー (14.4V/2600mAh) により、フル発光で約320回※1、リサイクルタイムは0.01~1.5秒と高速充電が可能です。



スマートなオリジナルアクセサリ

AD300Proに付属している新型フレクターは、シームレスなデザインでコンパクトな専用ケースにスッキリ収まります。しかも機能性にも優れ、均一で美しい反射がAD300Proのパワーをより高めます。

発光部のアクセサリマウントは、AD400Proと同じNewGodoxマウントを採用。より小さく、スマート、かつコストパフォーマンスに優れたGODOXライティングモディファイヤーの取り付けが可能※です。

※写真のSN-04スヌートの取り付けにはAD-ASアダプターが必要です。

各種アクセサリマウント(別売)交換可能

AD300Proは交換式アクセサリマウント規格を採用。

ゴドックス製アクセサリ以外にも各種マウントアダプター(別売)とAD-ABアダプターリング(別売)の組み合わせにより、Bowens、Broncolor、Profotoなどのライティングモディファイヤーが使用可能になります。

S2ブラケットでBowensマウントアクセサリを使用

汎用性の高いS2ブラケットを使用することで、角度調整が自在になるだけでなく、ボーエンスマウントのアクセサリにも対応します。



・AD300Proフラッシュ

WITSTRO⁺ AD300^{Pro} NEW!
 バッテリーフラッシュキット
 希望小売価格(税別)
68,800円

【付属品】



ワイヤレスリモートコントロールおよびトリガー
 GODOX X2T/X1、およびXProなどを使用することで最大100m※1までワイヤレスコントロール。GODOXワイヤレスXシステム送信機搭載のV1、V860II、V350やTT350などをマスターフラッシュとして使用することもできます。

AD300 Pro仕様 ●ご使用のカメラによって使用できる機能範囲は異なります。

製品名	AD300Pro
JANコード	4961360038996
製品コード	253899
ワイヤレススレーブモード	2.4GHz無線モード
スレーブユニット	ニコン(XProNまたはX1/X2TN)
対応カメラ	キヤノン(XProCまたはX1/X2TC)
(対応マスターユニット)	ソニー(XProSまたはX1/X2TS)
	フジフィルム(XProFまたはX1/X2TF)
	オリンパス・パナソニック(XProOまたはX2TO)
	ペンタックス(XProPまたはX2TP)
フラッシュモード	ワイヤレスOFF/M/Multi/ 無線スレーブによるTTL/M/Multi
フラッシュ閃光時間	1/220~1/10200 秒
最大パワー	300Ws
パワー出力調整	9 段 81段階 : 1/256~1/1
マルチフラッシュ	最大90回 99 Hz
フラッシュ調光補正(FEC)	マニュアルFEB: ±3段 1/3 刻み
シンクロモード	ハイスピードシンクロ(最大1/8000秒) 先幕および、後幕シンクロ
発光タイマー	0.01~30 秒
光スレーブフラッシュ	S1/S2
その他機能	BEEP音、フラッシュ継続時間表示、 バッテリー状況表示
モデリングランプ(LED)	最大出力: 12Ws(10段階調整) 色温度調整: 3000~6000K ±500K
ワイヤレスフラッシュ機能	スレーブ/OFF
制御可能なスレーブグループ	5 (A、B、C、D、E)
受信範囲※1	最大100m
ワイヤレス機能	32 チャンネル(1~32) ID=01~99
電源	リチウムバッテリーパック(14.4V/2600mAh)
発光回数(フル発光)※1	320回
リサイクルタイム	約0.01~1.5秒
パワーセーブ	使用後約30分経過後オートOFF
シンクロトリガーモード	3.5mmシンクロコード
色温度	5600 ±200K
コンスタントカラーモード	±100K以内(カスタムファンクション設定)
サイズ	190×100×90mm
重量	1.25kg(バッテリー含む)

※1: 撮影環境、状況により異なります。

NEW!
for WITSTRO⁺ AD1200^{Pro}

AD1200P用 リングフラッシュ〈R1200〉 254120 71,000円

JAN.4961360041200

AD1200Proのヘッドを交換することでハイパワーリングフラッシュになるオプションヘッドです。
独自の光源により、被写体の背景に影を出すことなく均一に光が回り込みます。

- 内容
- フラッシュヘッド
(リングフラッシュチューブ付き)
 - ブラケット〈FLB-02〉
 - アンブレラホルダー〈UBB-02〉

リングフラッシュ用フラッシュチューブ 〈FT-AD1200ProR〉 254121 31,000円 JAN.4961360041217

AD1200Pro用アクセサリ



フラッシュヘッド
エクステンションケーブル
〈EC1200〉
254129 16,800円
JAN.4961360041293



AD1200収納時



各種カメラ収納時



リュックとしても

標準装備 AD1200Pro
キャリーバッグ〈CB17〉
254137 14,800円
JAN.4961360041378



標準装備 AD1200Pro
フラッシュチューブ
〈FT-AD1200ProR〉
254133 23,000円
JAN.4961360041330



標準装備 AD1200Pro
AD1200Pro用
ガラスプロテクション
カバー
254134 3,200円
JAN.4961360041347



標準装備 AD1200Pro
AD600/1200Pro用
リフレクター
〈AD-R9〉
253794 2,250円
JAN.4961360037944

AD1200Proリングフラッシュ用アクセサリ



30° 〈BD-09A〉 20° 〈BD-09B〉 40° 〈BD-09C〉

リングフラッシュ〈R1200〉用 ハニカムグリッド (各) 1,700円

254124	30° 〈BD-09A〉	JAN.4961360041248
254125	20° 〈BD-09B〉	JAN.4961360041255
254126	40° 〈BD-09C〉	JAN.4961360041262

シルバー
〈RFT-21S〉ホワイト
〈RFT-21W〉

リングフラッシュ〈R1200〉用 リフレクター (各) 10,800円

254127	シルバー〈RFT-21S〉	JAN.4961360041279
254128	ホワイト〈RFT-21W〉	JAN.4961360041286



標準装備 AD1200Pro
リチウムバッテリー
〈WB1200H〉
254132 34,500円
JAN.4961360041323
●バッテリー容量: 36V/5200mAh



標準装備 AD1200Pro
ACチャージャー
〈C1200P〉
254136 6,700円
JAN.4961360041361

NEW!
for WITSTRO⁺ AD300^{Pro}



AD300Pro用リフレクター
〈AD-R14〉

253908 2,500円

JAN.4961360039085

AD300Pro用に作られた、コンパクトなワイドリフレクター。効率の良い反射でソフトな光を演出します。



AD300Pro用
バンドアキッド〈BD-10〉

253907 2,900円

JAN.4961360039078

AD300Pro用に作られた、コンパクトなバンドアキッド。モデリングランプを使った簡単な動画撮影にも効果的です。



AD300Pro用アダプター
〈AD-AS〉

253763 1,000円

JAN.4961360037630

AD400Pro用スヌート〈SN04〉を使用する際に必要なアダプターです。AD300Proの標準リフレクターの上に取り付けます。



AD300Pro用
アダプターリング〈AD-AB〉

253909 1,600円

JAN. 4961360039092

このアダプターリングをAD300Proに取り付けることで、AD400Proのアクセサリマウントが使用できます。



標準装備 AD300Pro

AD300Pro用
フラッシュチューブ〈FT-AD300Pro〉

253906 15,000円

JAN.4961360039061



標準装備 AD300Pro

AD300Pro用
ガラスプロテクションカバー

253517 1,800円

JAN.4961360035179



標準装備 AD300Pro

AD300Pro用
リチウムバッテリー〈WB300P〉

253905 9,000円

JAN.4961360039054



標準装備 AD300Pro

AD300Pro用
リフレクター〈AD-R13〉

253762 2,000円

JAN.4961360037623

汎用アクセサリ



Universal Accessories

GODOX S2ブラケット

253880 3,000円

JAN.4961360038804

クランプ調整とアタッチメントの着脱により、角形ヘッドからラウンドヘッド、小型スピードライトから大型フラッシュまでサイズ・形状問わず取り付け可能です。発光側にはボーエンスマウントを装備。お手持ちのソフトボックスやスヌート、リフレクターなどボーエンスタイプアクセサリがすべて装着可能で、幅広く撮影に対応することができます。ブラケットはほぼ180度傾斜し、また、折りたたみ時はコンパクトに収納可能です。

●重量：430g

※GODOX社のストロボ類には最新の電子技術が採用されています。
定期的なメンテナンスや交換が必要なパーツもございますので、安心してご使用いただくためにも当社の正規輸入品をご購入下さい。
※(株)ケンコープロフェッショナルイメージングが輸入販売するワイヤレス機器はすべて、日本電波法認証を取得しています。

- このカタログに掲載の製品の外観、仕様、価格は予告なしに変更する場合があります。
- このカタログは2020年9月現在のものです。

KPI

株式会社ケンコープロフェッショナルイメージング
〒164-0001 東京都中野区中野5-68-10 KT 中野ビル3F
TEL.03-6840-3622 FAX.03-6840-3861

www.kenko-pi.co.jp

