

SEKONIC フラッシュメイト L-308X 仕様

形式	フラッシュ光・定常光兼用メーター		
受光方式	入射光式	光球、平板着脱切り換え（平板は別売の白色平板使用）	
	反射光式	スライド切換え、受光角 40°	
測定モード	フォトモード	定常光：シャッター速度優先、絞り優先、EV 測定 フラッシュ光：コードレス、コード接続	
	HD シネモード	シャッター速度優先、フレームレート設定、簡易照度(Lux)表示	
	シネモード	フレームレート優先、シャッター開角度設定、簡易照度(Lux)表示	
測定範囲 (ISO100)	入射光式	定常光	EV0～EV 19.9
		フラッシュ光	F1～F90.9
	反射光式	定常光	EV0～EV 19.9
		フラッシュ光	F1～F90.9
	照度（※）	入射光式	2.50 lx～190,000 lx
表示範囲	ISO	定常光/フラッシュ光	ISO 3～ISO 8,000(1/3 ステップ) 、ISO 850
	絞り	定常光/フラッシュ光	F 0.5～90.9 (1、1/2、1/3 ステップ)
	シャッター速度	定常光	60 秒～1/8,000 秒 (1、1/2、1/3 ステップ)
		フラッシュ光	1 秒～1/500 秒 (1、1/2、1/3 ステップ) 、1/75、1/80、1/90、1/100
	シネコマ数 (f/s)	定常光	8, 12, 16, 18, 24, 25,30, 32, 48,50, 60, 64, 96, 100, 120, 128
	シャッター開角度(°)	定常光	45, 90, 180, 270, 360
	EV	定常光	EV-6～EV 27.2 (1/10 ステップ)
使用温度		0～+40℃	
保管温度		-20～+60℃	
使用電池		単 3 形乾電池 1 本（アルカリ、マンガン電池を推奨）	
質量		80g（電池含まず）	
寸法		約 63(W) x 110(H) x 22(D)mm	
使用液晶		LCD(EV5 以下で点灯する無機 EL バックライト内蔵)	
標準付属品	スタートアップガイド（保証書付）、ストラップ、シンクロ端子キャップ、ソフトケース、安全上のご注意		
別売アクセサリ	白色平板、シンクロコード、標準反射板		

※照度測定には別売の白色平板が必要となります。

製品の仕様、外観、価格等は都合により予告なしに変更する場合があります。



株式会社 ティピーシー e-mail:tpc@kktpc.co.jp
 本社:TEL:0120-947-561 FAX:0120-947-562
 〒530-0001大阪市北区梅田1丁目11-4大阪駅前第4ビルB1F30
<https://www.kktpc.co.jp>